



vocom

VIRTUAL OFFICE COMMUNICATIONS



Integração Click To Call cURL





Sumário

Introdução	4
Inserindo Registro na Base de Discagem	4
Listando os Números da Base de Discagem	5
Encerrando Número da Base de Discagem	6

Integração Click To Call cURL

Introdução

cURL

O PABX VOCOM possui um poderoso recurso de integração através da poderosa ferramenta cURL.

É possível enviar dados para o PABX de uma forma prática e multi-plataforma.

Click to Call

Inserindo Registro na Base de Discagem

Exemplo:

```
$data_callback = array
(
"domain_uuid" => "492ad3df-960a-44df-bf2a-
f2117512f3fb",
"call_back_uuid" => "ba9bcd10-75b2-4e8a-
b46e-a1e17c3882f7",
"call_back_phone" => "19988556677",
"call_back_inf" => "",
);
$data_callback_json = json_encode($data_
callback);
$ch = curl_init('http://localhost/ws_pbx/public/
call_back/destinations/insert/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST,
"POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_
callback_json);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,
true);
curl_setopt
(
$ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array
('Content-Type: application/json',
```

```
'Content-Length: ' . strlen($data_callback_json),
'Authorization: 8f1ea555-3d64-4719-8c5f-
935d98382c77'
)
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,
5);
/**
execute post
*/
$result = curl_exec($ch);
/**
close connection
*/
curl_close($ch);
```

Descrição dos Campos:

domain_uuid: Identificador do domínio do PABX
call_back_uuid: Identificador do Call Back
call_back_phone: Número de telefone
call_back_inf: Informações de contato do Click to Call em formato JSON (não obrigatório)



Integração Click To Call cURL

Listando os Números da Base de Discagem

Exemplo:

```
$data_callback = array
(
    "domain_uuid" => "492ad3df-960a-44df-bf2a-
f2117512f3fb",
    "call_back_uuid" => "ba9bcd10-75b2-4e8a-
b46e-a1e17c3882f7"
);
$data_callback_json = json_encode($data_
callback);
$ch = curl_init('http://localhost/ws_pbx/public/
call_back/destinations/list/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST,
"POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_
callback_json);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,
true);
curl_setopt
(
    $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array
(
        'Content-Type: application/json',
        'Content-Length: ' . strlen($data_callback_json),
        'Authorization: 8f1ea555-3d64-4719-8c5f-
935d98382c77'
    )
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,
5);
/**
execute post
*/
$result = curl_exec($ch);
```

```
/**
close connection
*/
curl_close($ch);
Resultado:
{
    "response":
    [
        {
            "call_back_phone": "19988556677",
            "call_back_priority": "0",
            "scheduled": "0000-00-00 00:00:00",
            "status": "virgin",
            "tries": "0",
            "insert_epoch": "1494879255",
            "code": null,
            "url": null,
            "call_back_form": ""
        }
    ]
}
```

Descrição dos Campos:

call_back_phone: Número de telefone

call_back_priority: Prioridade na discagem

schedule: Data do Agendamento

status: Estado do Registro

tries: Tentativas de Discagem

insert_epoch: Data em que o registro entrou na base de discagem

call_back_form: Informações dos assinantes como nome, CPF, RG etc... esse é um campo livre que pode ser inferida qualquer informação do assinante em formato JSON ou nenhuma informação, passando simplesmente vazio.

Integração Click To Call cURL

Encerrando Número da Base de Discagem

Exemplo:

```
$data_callback = array
(
  "domain_uuid" => "492ad3df-960a-44df-bf2a-
f2117512f3fb",
  "call_back_uuid" => "ba9bcd10-75b2-4e8a-
b46e-a1e17c3882f7",
  "call_back_phone" => "19988556677"
);
$data_callback_json = json_encode($data_
callback);
$ch = curl_init('http://localhost/ws_pbx/public/
call_back/destinations/desable/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST,
"PUT");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_
callback_json);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,
true);
curl_setopt
(
  $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array
  (
    'Content-Type: application/json',
    'Content-Length: ' . strlen($data_callback_json),
    'Authorization: 8f1ea555-3d64-4719-8c5f-
935d98382c77'
  )
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,
5);
/**
execute post
*/
$result = curl_exec($ch);
/**
close connection
*/
curl_close($ch);
```



Integração Click To Call cURL

Retornos

Solicitação foi executada com sucesso.

```
{"response": "200@00"}
```

O pedido não pode ser entregue devido à sintaxe incorreta ou parâmetros não foram fornecidos.

```
{"response": "400@00"}
```

Solicitação de autenticação de acesso foi negada ou token é inválido.

```
{"response": "401@00"}
```

Não foi possível modificar.

```
{"response": "304@00"}
```

O recurso requisitado não foi encontrado.

```
{"response": "404@00"}
```

O agente requisitado não foi encontrado.

```
{"response": "404@10"}
```

Solicitação não pode ser processada por causa do conflito no pedido.

```
{"response": "409@00"}
```

Alguma informação fornecida não foi encontrada.

```
{"response": "409@01"}
```

Registro já existe na base de dados.

```
{"response": "409@02"}
```



Av. das Nações Unidas 18801 cj 18-24
Santo Amaro, São Paulo/SP
www.vocom.com.br



vocom
VIRTUAL OFFICE COMMUNICATIONS